



# DOWNLIGHT



## CURSA MINI

Starre Ausführung

Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet




Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm

Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten

Beständiges, passives Thermomanagement

Energieeffizientes SMD-Modul CRI>80

Opalabdeckung für homogene Lichtverteilung



### 3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

| Artikelnummer | Leistung | Lichtfarbe         | Ausstrahlwinkel | Gehäusefarbe |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|--------------|
| 3.5450.0091   | 16 Watt  | 3.000K - warmweiss | 90°             | Weiss        |
| 3.5450.0096   | 16 Watt  | 3.000K - warmweiss | 90°             | Silber       |

### 4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

| Artikelnummer | Leistung | Lichtfarbe            | Ausstrahlwinkel | Gehäusefarbe |
|---------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 3.5450.0191   | 16 Watt  | 4.000K - neutralweiss | 90°             | Weiss        |
| 3.5450.0196   | 16 Watt  | 4.000K - neutralweiss | 90°             | Silber       |

LICHT  
FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK



SMD  
LED

230 V

IP20

90°

GEHÄUSE  
FARBEN

RAL  
9016

RAL  
9006

#### Dimmbare Versionen

(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)  
auf Anfrage erhältlich