



KARY-DUO

Gehäuse Stahlblech / Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
 Einhängetechnik für Holzrasterdecke
 3.000 mm Netzanschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
 (andere Systeme auf Anfrage)
 Integriertes Netzteil (nicht dimmbar)
 Klares Schutzglas
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffiziente COB-Module CRI>80 (CRI > 90 auf Anfrage)

RASTERDECKENSTRAHLER



3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4822.0041	2x23 Watt	3.000K - warmweiss	26°	Weiss
3.4822.0051	2x23 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Weiss
3.4822.0081	2x23 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Weiss

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4822.0141	2x23 Watt	4.000K - neutralweiss	26°	Weiss
3.4822.0151	2x23 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Weiss
3.4822.0181	2x23 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss

Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
 auf Anfrage erhältlich

LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

CRI 90
optional

TECHNIK

CE

COB
LED

230 V

IP20

26°

38°

60°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016