



KERAS

Ausziehbar, ca. 355° drehbar und 45° schwenkbar
 Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
 Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm
 Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
 Klares Schutzglas
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80

Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dalí)
 auf Anfrage erhältlich



3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5520.0031	35 Watt	3.000K - warmweiss	24°	Weiss

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5520.0131	35 Watt	4.000K - neutralweiss	24°	Weiss

EINBAUSTRAHLER



LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK



COB
LED

230 V

IP20



GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016