

KRAZ

Kardanisch 30° dreh- und schwenkbar
 Gehäuse beschichtet bzw. galvanisiert
 Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-25 mm
 Netzteil separat bestellen
 Niedervolt-Fassung GU4 für 12V Betrieb inklusive

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5120.0001	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Weiss
3.5120.0005	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Schwarz
3.5120.0002	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Chrom
3.5120.0007	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Edelstahloptik
3.5120.0003	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Messing



DOWNLIGHT RETROFIT



GEHÄUSE FARBEN	RAL 9016	RAL 9005	chrom	edelstahl	messing
	TECHNIK	CE	LED retrofit	12 V	IP20

ATEK

Starre Ausführung
 Gehäuse beschichtet bzw. galvanisiert
 Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-25 mm
 Integrierte Schutzglasabdeckung mit Dichtung
 Netzteil separat bestellen
 Niedervolt-Fassung GU5,3 für 12V Betrieb inklusive
 Betrieb alternativ mit Umrüstsatz GU10 auch ohne Netzteil möglich



Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5130.0001	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Weiss
3.5130.0006	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Silber
3.5130.0007	Daten abhängig vom verwendeten Leuchtmittel			Edelstahloptik

DOWNLIGHT RETROFIT



GEHÄUSE FARBEN	RAL 9016	RAL 9006	edelstahl		
	TECHNIK	CE	LED retrofit	12 V	IP54