





DOWNLIGHT



LEONIS MAXI

Starre Ausführung
Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm
Klares Schutzglas
Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
Beständiges, passives Thermomanagement
Energieeffizientes COB-Modul CRI>80



3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5430.0081	32 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Weiss
3.5430.0086	32 Watt	3.000K - warmweiss	60°	Silber

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5430.0181	32 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Weiss
3.5430.0186	32 Watt	4.000K - neutralweiss	60°	Silber

LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK



COB
LED

230 V

IP20

60°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016

RAL
9006

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich