



MINORIS MAXI

Ausziehbar, ca. 355° drehbar und 45° schwenkbar
 Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet
 Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm
 Klares Schutzglas
 Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
 Beständiges, passives Thermomanagement
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80

EINBAUSTRAHLER



Dimmbare Versionen
 (Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
 auf Anfrage erhältlich

3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5560.0031	39 Watt	3.000K - warmweiss	30°	Weiss

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5560.0131	39 Watt	4.000K - neutralweiss	30°	Weiss

LICHT FARBEN	3.000K	4.000K			
TECHNIK	CE	COB LED	230 V	IP20	30°
GEHÄUSE FARBEN	RAL 9016				

