





# STROMSCHIENENSTRAHLER



## NESO

Gehäuse Aluminium-Druckguss, struktur beschichtet  
 Universal-3-Phasen-Adapter  
 Integriertes Netzteil (nicht dimmbar)  
 Klares Schutzglas  
 Beständiges, passives Thermomanagement  
 Energieeffizientes COB-Modul CRI>80



LICHT  
FARBEN

3.000K

4.000K

TECHNIK



COB  
LED

230 V

IP20



GEHÄUSE  
FARBEN

RAL  
9016

RAL  
9006

**3.000K** LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4720.1041	15 Watt	3.000K - warmweiss	20°	Weiss
3.4720.1051	15 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Weiss
3.4720.1046	15 Watt	3.000K - warmweiss	20°	Silber
3.4720.1056	15 Watt	3.000K - warmweiss	38°	Silber

### Dimmbare Versionen

(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)  
auf Anfrage erhältlich

# NESO

# STROMSCHIENENSTRAHLER



**4.000K** LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.4720.1141	15 Watt	4.000K - neutralweiss	20°	Weiss
3.4720.1151	15 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Weiss
3.4720.1146	15 Watt	4.000K - neutralweiss	20°	Silber
3.4720.1156	15 Watt	4.000K - neutralweiss	38°	Silber