



PAALI

Starre Ausführung
Gehäuse Aluminium-Stahlblech beschichtet
Werkzeuglose Einbaumontage für Deckenstärken von 1-30 mm
Reflektor mit zusätzlichem Entblendungskonus
Separates Netzteil (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
Beständiges, passives Thermomanagement
Energieeffizientes COB-Modul CRI>80 (CRI > 90 auf Anfrage)

3.000K LICHTFARBE 3.000K - WARMWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5470.0091	23 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Weiss
3.5470.0096	23 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Silber
3.5470.0095	23 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Schwarz
3.5470.1091	31 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Weiss
3.5470.1096	31 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Silber
3.5470.1095	31 Watt	3.000K - warmweiss	90°	Schwarz

4.000K LICHTFARBE 4.000K - NEUTRALWEISS

Artikelnummer	Leistung	Lichtfarbe	Ausstrahlwinkel	Gehäusefarbe
3.5470.0191	23 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Weiss
3.5470.0196	23 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Silber
3.5470.0195	23 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Schwarz
3.5470.1191	31 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Weiss
3.5470.1196	31 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Silber
3.5470.1195	31 Watt	4.000K - neutralweiss	90°	Schwarz

Dimmbare Versionen
(Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Dali)
auf Anfrage erhältlich

DOWNLIGHT



LICHT
FARBEN

3.000K

4.000K

CRI 90
optional

TECHNIK

CE

COB
LED

230 V

IP20

90°

GEHÄUSE
FARBEN

RAL
9016

RAL
9006

RAL
9005